



NUOVA RADE · SAE5 · 0-190 OM

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Датчики уровня жидкости Nuova Rade SAE5

ЧИСТАЯ ВОДА · ТОПЛИВО · СТОЧНЫЕ ВОДЫ · ФЛАНЕЦ SAE5



0-190 Ом

SAE5

-40...+85 °C

корпус Inox 316

ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ 0-190 Ом

197347 - 150 мм · 197348 - 200 мм · 197349 - 245/250 мм · 197350 - 300 мм · 197351 - 350 мм · 197352 - 400 мм · 197354 - 500 мм



Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.

Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков устройств и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой предоставленных данных. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте vanlifefabrika.ru.

Технические характеристики датчиков уровня

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал корпуса: нержавеющая сталь Inox 316.
Крепление: 5 винтов M5, стандарт SAE.
Рабочая температура: от -40 до +85 °C.
Номинальная мощность: 125 мВт.
Кабель: оболочка из ПВХ.
Сигнал: 0-190 Ом или 240-33 Ом для топлива и чистой воды;
240-33 Ом для сточных вод.
Ток контакта аварийного уровня: не более 500 мА.

РАЗМЕРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

L - длина датчика; **Lc** - длина кабеля; **Mounting flange on tank** - монтажный фланец бака; **Level signal** - сигнал уровня; **Ground** - масса; **Level Alarm signal (Optional)** - дополнительный выход аварийного уровня.
Модели: 197347 - 150 мм; 197348 - 200 мм; 197349 - 245 или 250 мм; 197350 - 300 мм; 197351 - 350 мм; 197352 - 400 мм; 197354 - 500 мм.
Важно: для 197349 перед монтажом измерьте фактическую длину.



Nuova Rade
Marine - Plastics Technology Experts

Sensor for Fresh Water,
Fuel & Waste Tanks
Product Specifications



Code:
196909-11, 197365,
197367 & 198298

Code:
197347-64
& 198296-7

- **Material:** The main body is made of Inox 316
- **Mounting:** 5 x M5 screws (SAE standard)
- **Operating temperature:** (-40°C) - (+85°C)
- **Rated power:** 125 mW
- **Wire:** PVC material
- **Resistance control signal:** 0-190 Ohm or 240-33 Ohm (fuel and fresh water tanks) and 240-33 Ohm (waste water tanks)
- **Rated current for alarm switch:** 500 mA

